

# ダイエルパッキン



50A



40A



25A

## 特徴

1. 無機酸に対して強い耐蝕性があります。
2. 接触面に弾性があるため、しっかりとシール出来ます。
3. 当社のポンプに永年にわたりOリング用として採用している定評のある材質です。

(材質：全面FPM製 / JIS 10K用)

### 耐蝕性表

液体名	耐蝕性
塩酸 35%	○
弗酸 50%	○
硫酸 98%	○
磷酸 85%	○

### パッキン接続写真



ワールドケミカル製マグネットポンプ  
GVF. GSF. GR にベストマッチング



流体移送テクノロジーに挑む環境機器の総合メーカー

株式会社

ワールドケミカル

本 社

〒110-0016  
東京都台東区台東1-1-14 ANTEX24 3階  
☎ 03 (5818) 5130 (代) ☎ 03 (5818) 5131  
E-mail:chemical@wcc.co.jp

名古屋営業所  
大阪営業所  
福岡営業所

☎ 052 (701) 1227 ☎ 052 (701) 1250  
☎ 06 (6584) 3185 ☎ 06 (6584) 3160  
☎ 092 (433) 6250 ☎ 092 (433) 0251

■御用命は下記へ

<http://www.wcc.co.jp/>